




NEVO

Rilevatore di movimento KNX piriOS 180

**colore:** nero bianco grigio chiaro**Esecuzione:** N.CO.Q NAP.Q NUP.Q**Feller-NR:** 44180.KNX.N.CO.Q.60**E-NR:** 323 133 050**EAN:** 7613175404011

Rilevatore di movimento KNX piriOS 180 - 24 V DC -
Morsetto di collegamento bus KNX - Angolo di
rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m,
campo di rilevamento tangenziale 12 m - Con BCU -
Protezione contro l'umidità può essere attivata -
Profondità 16 mm - N.CO.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm -
Resistenza agli urti: IK07

modo di montaggio:	altri
versione:	segnalatore di movimento
numero di canali:	2
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	12 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	90 - 180 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	60 min
materiale:	materiale sintetico
diametro del campo di rilevamento al suc	0 m

Accessorio:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Kit di riduzione per rivelatore di movimento piriOS
180

44180.SET
535 296 000



Coperchio per rivelatore di movimento 180°
NUP.Q, NAP.Q - Con guarnizione nera - Con
viti e guarnizione - nero

921-44180.N.Q.60
377 014 050

Scheda dati: 44180.KNX.N.CO.Q.60



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite
per legno

934-921.N.Q

160 213 000



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
coperchi normali - Per NAP e NUP -
Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q

160 213 010