

NEVO

KNX-Bewegungsmelder pirios 180



Farbe:

 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 44180.KNX.NAP.Q.61

E-NR: 323 131 000

EAN: 7613175403991

KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V DC -
 KNX-Busanschlussklemme - Erfassungswinkel 180/90°
 - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12
 m - Mit BCU - Feuchtigkeitsschutz aktivierbar -
 Anbauhöhe 82 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm
 - KNX-Bewegungsmelder pirios 180° Nass, Aufputz

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle:	2
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	60 min
Werkstoff:	Kunststoff
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod	0 m

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180

44180.SET
535 296 000

Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q,
 NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit
 Schrauben und Dichtung - weiss

921-44180.N.Q.61
377 014 000

Datenblatt: 44180.KNX.NAP.Q.61


Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q, 921-44180.N.Q.61.61
 NAP.Q - Mit weisser Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss 377 015 000



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.61
 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 000



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 934-921.N.Q
 Lieferumfang: 1 Schraube 160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
 Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V DC - Erfassungswinkel 180/90° - Feuchtigkeitsschutz aktivierbar - N.CO.Q - weiss	44180.KNX.N.CO.Q.61 323 133 000



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.61
 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 000