**Datenblatt: 44180.KNX.NAP.Q.62**

# NEVO
## KNX-Bewegungsmelder pirios 180

**Farbe:**

- ■ schwarz
- □ weiss
- □ lichtgrau

**Bauart:**

- N.CO.Q
- NAP.Q
- NUP.Q

**Feller-NR:** 44180.KNX.NAP.Q.62
**E-NR:** 323 131 040
**EAN:** 7613175404004

KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V DC - KNX-Busanschlussklemme - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Mit BCU - Feuchtigkeitsschutz aktivierbar - Anbauhöhe 82 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - KNX-Bewegungsmelder pirios 180° Nass, Aufputz

| | |
|---|---|
| **Montageart:** | Aufputz |
| **Ausführung:** | Bewegungsmelder |
| **Anzahl der Kanäle:** | 2 |
| **Werkstoffgüte:** | Thermoplast |
| **Max. Reichweite frontal:** | 12 m |
| **Max. Reichweite zu einer Seite:** | 8 m |
| **Tierschneise:** | Nein |
| **Erfassungswinkel horizontal:** | 90 - 180 ° |
| **Min. Einschaltdauer:** | 10 s |
| **Max. Einschaltdauer:** | 60 min |
| **Werkstoff:** | Kunststoff |
| **Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod** | 0 m |

**Zubehör:**

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---|
| | Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180 | 44180.SET<br>535 296 000 |
| | Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau | 921-44180.N.Q.62<br>377 014 040 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

## Datenblatt: 44180.KNX.NAP.Q.62

| | | |
|---|---|---|
| | NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten | 902-NAP.Q.62<br>284 012 040 |
| | Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube | 934-921.N.Q<br>160 213 000 |
| | Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben | 934-921.PH3.N.Q<br>160 213 010 |

**Zerlegung:**

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---|
| | KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V DC - Erfassungswinkel 180/90° - Feuchtigkeitsschutz aktivierbar - N.CO.Q - lichtgrau | 44180.KNX.N.CO.Q.62<br>323 133 040 |
| | NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten | 902-NAP.Q.62<br>284 012 040 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch