

NEVO

KNX-Bewegungsmelder pirios 180



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 44180.KNX.NAP.Q.62

E-NR: 323 131 040

EAN: 7613175404004

KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V DC -
 KNX-Busanschlussklemme - Erfassungswinkel 180/90°
 - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12
 m - Mit BCU - Feuchtigkeitsschutz aktivierbar -
 Anbauhöhe 82 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87
 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - KNX-Bewegungsmelder
 pirios 180° Nass, Aufputz

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle:	2
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	60 min
Werkstoff:	Kunststoff
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod	0 m

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180

44180.SET
535 296 000

Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q,
 NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit
 Schrauben und Dichtung - lichtgrau

921-44180.N.Q.62
377 014 040

Datenblatt: 44180.KNX.NAP.Q.62


Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
 Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q
 reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000
 Lieferumfang: 1 Schraube



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.62
 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 040

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
KNX-Bewegungsmelder piriOS 180 - 24 V DC -	44180.KNX.N.CO.Q.62
Erfassungswinkel 180/90° - Feuchtigkeitsschutz	323 133 040
aktivierbar - N.CO.Q - lichtgrau	



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.62
 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 040