

NEVO

KNX-Bewegungsmelder pirios 180


Farbe:
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 44180.KNX.NUP.Q.61

E-NR: 323 130 000

EAN: 7613175404059

KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V DC -
KNX-Busanschlussklemme - Erfassungswinkel 180/90°
- Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12
m - Einbautiefe 16 mm - Mit BCU - Feuchtigkeitsschutz
aktivierbar - Anbauhöhe 39 mm - NUP.Q - weiss - IP55
- 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Anzahl der Kanäle:

2

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Tierschneise:

Nein

Erfassungswinkel horizontal:

90 - 180 °

Min. Einschaltdauer:

10 s

Max. Einschaltdauer:

60 min

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod

0 m

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180

44180.SET

535 296 000


Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q,
NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit
Schrauben und Dichtung - weiss

921-44180.N.Q.61

377 014 000

Datenblatt: 44180.KNX.NUP.Q.61


Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q, 921-44180.N.Q.61.61
NAP.Q - Mit weisser Dichtung - Mit Schrauben 377 015 000
und Dichtung - weiss



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit 923-NUP.Q.61
Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss 374 690 000



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q
reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000
Lieferumfang: 1 Schraube



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V DC -	44180.KNX.N.CO.Q.61
Erfassungswinkel 180/90° - Feuchtigkeitsschutz aktivierbar - N.CO.Q - weiss	323 133 000



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit 923-NUP.Q.61
Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss 374 690 000