

NEVO

KNX-Bewegungsmelder pirios 180


Farbe:
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 44180.KNX.NUP.Q.62

E-NR: 323 130 040

EAN: 7613175404066

KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V DC -
 KNX-Busanschlussklemme - Erfassungswinkel 180/90°
 - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12
 m - Einbautiefe 16 mm - Mit BCU - Feuchtigkeitsschutz
 aktivierbar - Anbauhöhe 39 mm - NUP.Q - lichtgrau -
 IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Anzahl der Kanäle:

2

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Tierschneise:

Nein

Erfassungswinkel horizontal:

90 - 180 °

Min. Einschaltdauer:

10 s

Max. Einschaltdauer:

60 min

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod

0 m

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180

44180.SET

535 296 000


 Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q,
 NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit
 Schrauben und Dichtung - lichtgrau

921-44180.N.Q.62

377 014 040

Datenblatt: 44180.KNX.NUP.Q.62


NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - NUP.Q - lichtgrau

923-NUP.Q.62

374 690 040



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für
reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q

160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q

160 213 010

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V DC - Erfassungswinkel 180/90° - Feuchtigkeitsschutz aktivierbar - N.CO.Q - lichtgrau	44180.KNX.N.CO.Q.62 323 133 040



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - NUP.Q - lichtgrau

923-NUP.Q.62

374 690 040