

## EDIZIOdue colore

### Bewegungsmelder pirus 180 R Relais 1-Kanal



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 44180.R.FMI.65

**E-NR:** 535 261 030

**EAN:** 7611386739694

Bewegungsmelder pirus 180 R - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Einbautiefe 23 mm - FMI - hellgrau - IP20 - 88 x 88 mm - 1 L - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang für Bereichserweiterung (einfacher Verbund) - Tastereingang zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) oder Retriggern (Neustart der Nachlaufzeit) mittels externem Taster (Schliesser)

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Montageart:</b>                               | Unterputz       |
| <b>Ausführung:</b>                               | Bewegungsmelder |
| <b>Halogenfrei:</b>                              | Ja              |
| <b>Unterkriechschutz:</b>                        | Nein            |
| <b>Treppenlichtautomatik:</b>                    | Ja              |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                            | Thermoplast     |
| <b>Max. Reichweite frontal:</b>                  | 12 m            |
| <b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>           | 8 m             |
| <b>Tierschneise:</b>                             | Nein            |
| <b>Erfassungswinkel horizontal:</b>              | 90 - 180 °      |
| <b>Min. Einschaltdauer:</b>                      | 10 s            |
| <b>Max. Einschaltdauer:</b>                      | 40 min          |
| <b>Ansprechhelligkeit einstellbar:</b>           | Ja              |
| <b>Optimale Montagehöhe:</b>                     | 1.1 m           |
| <b>Max. Schaltleistung:</b>                      | 2300 W          |
| <b>Werkstoff:</b>                                | Kunststoff      |
| <b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>      | Ja              |
| <b>Ansprechhelligkeit:</b>                       | 10 - 2000 lx    |
| <b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b> | 0 m             |
| <b>Konstantlichtregelung:</b>                    | Nein            |
| <b>Vernetzbar:</b>                               | Ja              |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                         | -               |
| <b>Schutzart (IP):</b>                           | IP20            |

**Zubehör:**

|   | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|---|---|---------------------------------|
|  | Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirois 180                                     | 44180.SET<br>535 296 000        |
|   | Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirois 180 -<br>Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau  | 920-44180.F.65<br>378 654 030   |
|   | Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirois 180 -<br>Mit Abdeckrahmen - FMI - hellgrau | 920-44180.FMI.65<br>378 254 030 |

**Zerlegung:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>    |
|--|--|----------------------------|
|  | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit<br>EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -<br>hellgrau | 2911.FMI.65<br>334 911 030 |