

## EDIZIOdue colore

### Détecteur de mouvement piriOS 180 R Relais 1 canal



#### couleur:

☐ crema

☐ coffee

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

#### Assortiment:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.39

**Feller-NR:** 44180.R.FX.39.35

**E-NR:** 535 060 010





**EAN:** 7611386017839

Détecteur de mouvement piriOS 180 R - Relais 1 canal - 10 A, 230 V AC - Sortie du relais (fermeture) - Max. 2300 W - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée de poussoir - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Hauteur 55 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm - 1 L - Puissance absorbée 0,4 W - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable - Contacts à poussoir lumineux (7563ARK..) / entrée station secondaire pour extension de la zone (association simple) - Entrée pour enclenchement/déclenchement (commutation éco) ou redéclenchement par poussoirs externes (fermeture)




<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>version:</b>	détecteur de mouvement
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>protection au ras du mur:</b>	Non
<b>contrôle d'éclairage de cage d'escalier:</b>	Oui
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>portée max. frontale:</b>	12 m
<b>portée max. latérale:</b>	8 m
<b>percée pour animaux:</b>	Non
<b>angle de détection horizontal:</b>	90 - 180 °
<b>durée d'enclenchement min.:</b>	10 s
<b>durée d'enclenchement max.:</b>	40 min
<b>sensibilité lumineuse réglable:</b>	Oui
<b>hauteur de montage optimale:</b>	1.1 m
<b>capacité de coupure max.:</b>	2300 W
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>sensibilité réglable:</b>	Oui
<b>sensibilité lumineuse:</b>	10 - 2000 lx
<b>diamètre du champ de détection au sol:</b>	0 m
<b>réglage de lumière constante:</b>	Non
<b>interconnectable:</b>	Oui
<b>résistance aux chocs:</b>	-
<b>indice de protection (IP):</b>	IP20

## Fiche technique: 44180.R.FX.39.35

### Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de réduction pour détecteur de mouvement pirios 180	44180.SET 535 296 000
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - crema	985.FX.39.35 283 900 010
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
	Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-44180.F.35 378 654 010

### Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Détecteur de mouvement pirios 180 R - Relais 1 canal - F - crema	44180.R.F.35 535 263 010
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010