



EDIZIOdue colore

Détecteur de mouvement piriOS 180 R Relais 1 canal



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 44180.R.FX.39.57

E-NR: 535 060 890





EAN: 7611386444185

Détecteur de mouvement piriOS 180 R - Relais 1 canal - 10 A, 230 V AC - Sortie du relais (fermeture) - Max. 2300 W - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée de poussoir - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Hauteur 55 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm - 1 L - Puissance absorbée 0,4 W - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable - Contacts à poussoir lumineux (7563ARK..) / entrée station secondaire pour extension de la zone (association simple) - Entrée pour enclenchement/déclenchement (commutation éco) ou redéclenchement par poussoirs externes (fermeture)




mode de montage:	apparent
version:	détecteur de mouvement
sans halogène:	Oui
protection au ras du mur:	Non
contrôle d'éclairage de cage d'escalier:	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
portée max. frontale:	12 m
portée max. latérale:	8 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection horizontal:	90 - 180 °
durée d'enclenchement min.:	10 s
durée d'enclenchement max.:	40 min
sensibilité lumineuse réglable:	Oui
hauteur de montage optimale:	1.1 m
capacité de coupure max.:	2300 W
matériau:	matière synthétique
sensibilité réglable:	Oui
sensibilité lumineuse:	10 - 2000 lx
diamètre du champ de détection au sol:	0 m
réglage de lumière constante:	Non
interconnectable:	Oui
résistance aux chocs:	-
indice de protection (IP):	IP20

Fiche technique: 44180.R.FX.39.57

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de réduction pour détecteur de mouvement pirios 180	44180.SET 535 296 000
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - coffee	985.FX.39.57 283 900 890
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - coffee	901.FX.39.57 283 904 890
	Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Sans cadre de recouvrement - F - coffee	920-44180.F.57 378 654 890

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Détecteur de mouvement pirios 180 R - Relais 1 canal - F - coffee	44180.R.F.57 535 263 890
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - coffee	901.FX.39.57 283 904 890