



## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Détecteur de mouvement pirios 180 R Relais 1 canal

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



**couleur:**



**Assortiment:**



GMI.A



G.A



GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.R.GMI.A.35

**E-NR:** 545 180 010

**EAN:** 7613175540276

EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement pirios 180 R - Relais 1 canal - 10 A, 230 V AC - Sortie du relais (fermeture) - Max. 2300 W - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée de poussoir - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Puissance absorbée 0,4 W - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable - Contacts à poussoir lumineux (7563ARK..) / entrée station secondaire pour extension de la zone (association simple) - Entrée pour enclenchement/déclenchement (commutation éco) ou redéclenchement par poussoirs externes (fermeture) - 1 L - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 23 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**mode de montage:**

encastré

**version:** détecteur de mouvement

**sans halogène:** Oui

**protection au ras du mur:** Non

**contrôle d'éclairage de cage d'escalier:** Oui

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**portée max. frontale:** 12 m

**portée max. latérale:** 8 m

**percée pour animaux:** Non

**angle de détection horizontal:** 90 - 180 °

**durée d'enclenchement min.:** 10 s

**durée d'enclenchement max.:** 40 min

**sensibilité lumineuse réglable:** Oui

**hauteur de montage optimale:** 1.1 m

**capacité de coupure max.:** 2300 W

**matériau:** matière synthétique

**sensibilité réglable:** Oui

**sensibilité lumineuse:** 10 - 2000 lx

**diamètre du champ de détection au sol:** 0 m

**réglage de lumière constante:** Non

**interconnectable:** Oui

**résistance aux chocs:** -

**indice de protection (IP):** IP20

## Fiche technique: 44180.R.GMI.A.35

### Accessoires:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Sans cadre de recouvrement - Système de fixation SNAPFIX...	920-44180.G.A.35 388 180 010
 EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Avec cadre de recouvrement - crema	920-44180.GMI.A.35 388 181 010

### Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Plaque de fixation - Système de fixation	2711-EA
SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	376 000 110
 EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement pirios 180	44180.R.G.A.35
R - Relais 1 canal - Système de fixation	545 186 010
SNAPFIX® - crema	
 EDIZIO.liv - Cadre de recouvrement - Avec 1 découpe normé - crema	2911.GMI.A.35
	334 070 010