

Scheda dati: 44180.R.GMI.A.56


EDIZIO.liv


EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirois 180 R Relais 1 canale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.R.GMI.A.56



E-NR: 545 180 090

EAN: 7613175540283




EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirois 180 R - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Uscita del relais (chiusura) - Mass. 2300 W - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Pulsante illuminato (7563ARK..) / entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Entrata pulsante per inserimento e disinserimento (commutazione ecologica) o funzione retrigger (nuovo inizio del periodo di funzionamento residuo) mediante pulsante esterno (contatto di chiusura) - 1 L - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 23 mm - GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

modo di montaggio:	incastrato
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	12 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	90 - 180 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	1.1 m
max. potenza di interruzione:	2300 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Scheda dati: 44180.R.GMI.A.56
Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirois 180 - Senza telaio di copertura - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...	920-44180.G.A.56 388 180 090
	EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirois 180 - Con telaio di copertura - umbra	920-44180.GMI.A.56 388 181 090

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca di fissaggio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	2711-EA 376 000 110
	EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirois 180 R - Relais 1 canale - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - umbra	44180.R.G.A.56 545 186 090
	EDIZIO.liv - Telaio di copertura - Con 1 ritaglio unitario - umbra	2911.GMI.A.56 334 070 090