

**Fiche technique: 44180.R.GMI.A.67**


**EDIZIO.liv**


EDIZIO.liv Détecteur de mouvement piriOS 180 R Relais 1 canal

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



**couleur:**

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.R.GMI.A.67



**E-NR:** 545 180 040

**EAN:** 7613175541846




EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement piriOS 180 R - Relais 1 canal - 10 A, 230 V AC - Sortie du relais (fermeture) - Max. 2300 W - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée de poussoir - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Puissance absorbée 0,4 W - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable - Contacts à poussoir lumineux (7563ARK..) / entrée station secondaire pour extension de la zone (association simple) - Entrée pour enclenchement/déclenchement (commutation éco) ou redéclenchement par poussoirs externes (fermeture) - 1 L - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 23 mm - GMI.A - gris foncé - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

<b>mode de montage:</b>	encastré
<b>version:</b>	détecteur de mouvement
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>protection au ras du mur:</b>	Non
<b>contrôle d'éclairage de cage d'escalier:</b>	Oui
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>portée max. frontale:</b>	12 m
<b>portée max. latérale:</b>	8 m
<b>percée pour animaux:</b>	Non
<b>angle de détection horizontal:</b>	90 - 180 °
<b>durée d'enclenchement min.:</b>	10 s
<b>durée d'enclenchement max.:</b>	40 min
<b>sensibilité lumineuse réglable:</b>	Oui
<b>hauteur de montage optimale:</b>	1.1 m
<b>capacité de coupure max.:</b>	2300 W
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>sensibilité réglable:</b>	Oui
<b>sensibilité lumineuse:</b>	10 - 2000 lx
<b>diamètre du champ de détection au sol:</b>	0 m
<b>réglage de lumière constante:</b>	Non
<b>interconnectable:</b>	Oui
<b>résistance aux chocs:</b>	-
<b>indice de protection (IP):</b>	IP20

**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement piriOS 180 - Sans cadre de recouvrement - Système de fixation SNAPFIX...	920-44180.G.A.67 388 180 040
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement piriOS 180 - Avec cadre de recouvrement - gris foncé	920-44180.GMI.A.67 388 181 040

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque de fixation - Système de fixation SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	2711-EA 376 000 110
	EDIZIO.liv - Cadre de recouvrement - Avec 1 découpe normé - gris foncé	2911.GMI.A.67 334 070 040
	EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement piriOS 180 R - Relais 1 canal - Système de fixation SNAPFIX® - gris foncé	44180.R.G.A.67 545 186 040