


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 R Relais 1-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.R.GX.54.A.35


E-NR: 545 181 010

EAN: 7613175541853




EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 R - Relais
 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser)
 - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit /
 Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion -
 Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die
 Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) -
 Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m,
 Erfassungsbereich tangential 12 m -
 Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit
 LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar -
 Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang
 für Bereichserweiterung (einfacher Verbund) -
 Tastereingang zum Ein- und Ausschalten
 (Ökoschaltung) oder Retriggern (Neustart der
 Nachlaufzeit) mittels externem Taster (Schliesser) - 1 L
 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 55 mm -
 GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schutzart (IP):	IP20

Datenblatt: 44180.R.GX.54.A.35
Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Bewegungsmelder piriOS 180 - Ohne Abdeckrahmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - crema	920-44180.G.A.35 388 180 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Bewegungsmelder piriOS 180 R - Relais 1-Kanal - SNAPFIX® Befestigungssystem - crema	44180.R.G.A.35 545 186 010
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010