

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 R Relais 1-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.R.GX.54.A.56

**E-NR:** 545 181 090

**EAN:** 7613175541860




EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 R - Relais  
1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser)  
- Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit /  
Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion -  
Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die  
Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) -  
Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m,  
Erfassungsbereich tangential 12 m -  
Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit  
LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar -  
Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang  
für Bereichserweiterung (einfacher Verbund) -  
Tastereingang zum Ein- und Ausschalten  
(Ökoschaltung) oder Retriggern (Neustart der  
Nachlaufzeit) mittels externem Taster (Schliesser) - 1 L  
- SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 55 mm -  
GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Bewegungsmelder
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Unterkriechschutz:</b>	Nein
<b>Treppenlichtautomatik:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Max. Reichweite frontal:</b>	12 m
<b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>	8 m
<b>Tierschneise:</b>	Nein
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	90 - 180 °
<b>Min. Einschaltdauer:</b>	10 s
<b>Max. Einschaltdauer:</b>	40 min
<b>Ansprechelligkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Optimale Montagehöhe:</b>	1.1 m
<b>Max. Schaltleistung:</b>	2300 W
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Ansprechelligkeit:</b>	10 - 2000 lx
<b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b>	0 m
<b>Konstantlichtregelung:</b>	Nein
<b>Vernetzbar:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20

**Datenblatt: 44180.R.GX.54.A.56**
**Zubehör:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne Abdeckrahmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - umbra	920-44180.G.A.56 388 180 090

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - umbra	901.GX.54.A.56 283 200 090
	EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 R - Relais 1-Kanal - SNAPFIX® Befestigungssystem - umbra	44180.R.G.A.56 545 186 090