

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Détecteur de mouvement piriOS 180 R Relais 1 canal

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



### couleur:

■ crema

■ umbra

■ noir

■ blanc

■ gris clair

■ gris foncé

### Assortiment:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.R.GX.54.A.60

**E-NR:** 545 181 050

**EAN:** 7613175541877

EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement piriOS 180 R - Relais 1 canal - 10 A, 230 V AC - Sortie du relais (fermeture) - Max. 2300 W - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée de poussoir - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Puissance absorbée 0,4 W - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable - Contacts à poussoir lumineux (7563ARK..) / entrée station secondaire pour extension de la zone (association simple) - Entrée pour enclenchement/déclenchement (commutation éco) ou redéclenchement par poussoirs externes (fermeture) - 1 L - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 55 mm - GX.54.A - noir - IP20 - 74 x 74 mm

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>mode de montage:</b>                         | apparent                |
| <b>version:</b>                                 | détecteur de mouvement  |
| <b>sans halogène:</b>                           | Oui                     |
| <b>protection au ras du mur:</b>                | Non                     |
| <b>contrôle d'éclairage de cage d'escalier:</b> | Oui                     |
| <b>qualité du matériau:</b>                     | matière thermoplastique |
| <b>portée max. frontale:</b>                    | 12 m                    |
| <b>portée max. latérale:</b>                    | 8 m                     |
| <b>percée pour animaux:</b>                     | Non                     |
| <b>angle de détection horizontal:</b>           | 90 - 180 °              |
| <b>durée d'enclenchement min.:</b>              | 10 s                    |
| <b>durée d'enclenchement max.:</b>              | 40 min                  |
| <b>sensibilité lumineuse réglable:</b>          | Oui                     |
| <b>hauteur de montage optimale:</b>             | 1.1 m                   |
| <b>capacité de coupure max.:</b>                | 2300 W                  |
| <b>matériau:</b>                                | matière synthétique     |
| <b>sensibilité réglable:</b>                    | Oui                     |
| <b>sensibilité lumineuse:</b>                   | 10 - 2000 lx            |
| <b>diamètre du champ de détection au sol:</b>   | 0 m                     |
| <b>réglage de lumière constante:</b>            | Non                     |
| <b>interconnectable:</b>                        | Oui                     |
| <b>résistance aux chocs:</b>                    | -                       |
| <b>indice de protection (IP):</b>               | IP20                    |

## Fiche technique: 44180.R.GX.54.A.60

### Accessoires:



#### Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour  
détecteur de mouvement piriOS 180 - Sans  
cadre de recouvrement - Système de fixation  
SNAPFIX...

#### Feller-Nr / E-NR

920-44180.G.A.60  
388 180 050

### Décomposition:



#### Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -  
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -  
Système de fixation SNAPFIX® - Composant

#### Feller-Nr / E-NR

912.X.54.EA  
283 000 110



EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement piriOS 180  
R - Relais 1 canal - Système de fixation  
SNAPFIX® - noir

44180.R.G.A.60  
545 186 050



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - noir

901.GX.54.A.60  
283 200 050