**Datenblatt: 44180.R.GX.54.A.60**

# EDIZIO.liv

## EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 R Relais 1-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

**Farbe:**

- crema
- umbra
- schwarz
- weiss
- hellgrau
- dunkelgrau

**Bauart:**

- GMI.A
- G.A
- GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.R.GX.54.A.60
**E-NR:** 545 181 050
**EAN:** 7613175541877

EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 R - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang für Bereichserweiterung (einfacher Verbund) - Tastereingang zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) oder Retriggern (Neustart der Nachlaufzeit) mittels externem Taster (Schliesser) - 1 L - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 55 mm - GX.54.A - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|---|---|
| **Montageart:** | Aufputz |
| **Ausführung:** | Bewegungsmelder |
| **Halogenfrei:** | Ja |
| **Unterkriechschutz:** | Nein |
| **Treppenlichtautomatik:** | Ja |
| **Werkstoffgüte:** | Thermoplast |
| **Max. Reichweite frontal:** | 12 m |
| **Max. Reichweite zu einer Seite:** | 8 m |
| **Tierschneise:** | Nein |
| **Erfassungswinkel horizontal:** | 90 - 180 ° |
| **Min. Einschaltdauer:** | 10 s |
| **Max. Einschaltdauer:** | 40 min |
| **Ansprechhelligkeit einstellbar:** | Ja |
| **Optimale Montagehöhe:** | 1.1 m |
| **Max. Schaltleistung:** | 2300 W |
| **Werkstoff:** | Kunststoff |
| **Ansprechempfindlichkeit einstellbar:** | Ja |
| **Ansprechhelligkeit:** | 10 - 2000 lx |
| **Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:** | 0 m |
| **Konstantlichtregelung:** | Nein |
| **Vernetzbar:** | Ja |
| **Schlagfestigkeit:** | - |
| **Schutzart (IP):** | IP20 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

# Datenblatt: 44180.R.GX.54.A.60

## Zubehör:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---|
| | EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne Abdeckrahmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz | 920-44180.G.A.60<br>388 180 050 |

## Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---|
| | STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil... | 912.X.54.EA<br>283 000 110 |
| | EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 R - Relais 1-Kanal - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz | 44180.R.G.A.60<br>545 186 050 |
| | EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - schwarz | 901.GX.54.A.60<br>283 200 050 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch