

Datenblatt: 44180.R.NAP.Q.60

## **NEVO**

## Bewegungsmelder pirios 180 R Relais 1-Kanal



weiss	lichtgrau
NAP.Q	NUP.Q
	_

Feller-NR: 44180.R.NAP.Q.60

**E-NR:** 545 081 050 **EAN:** 7613175339535

Bewegungsmelder pirios 180 R - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang -Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° -Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Anbauhöhe 82 mm - NAP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - 1 L - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit LED-Feedback -LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang für Bereichserweiterung (einfacher Verbund) -Tastereingang zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) oder Retriggern (Neustart der Nachlaufzeit) mittels externem Taster (Schliesser)

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbo	oden: 0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP55



Datenblatt: 44180.R.NAP.Q.60

_					••		
Z	•	h	_	h	^	r	
_	•	ч	•		u	•	_

Name / Kategorie

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180

Feller-Nr / E-NR

44180.SET 535 296 000

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

- Anbauhöhe 35 mm - schwarz

902-35.NAP.Q.60

284 010 050



Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz

921-44180.N.Q.60 377 014 050



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q 160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q 160 213 010

## Zerlegung:

Name / Kategorie

Bewegungsmelder pirios 180 R - Relais 1-Kanal 44180.R.N.CO.Q.60

- N.CO.Q - schwarz

Feller-Nr / E-NR

545 083 050



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

- Anbauhöhe 35 mm - schwarz

902-35.NAP.Q.60 284 010 050