

NEVO

Bewegungsmelder pirois 180 R Relais 1-Kanal



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☐ N.CO.Q

☒ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 44180.R.NAP.Q.62






E-NR: 545 081 040

EAN: 7613175339559



Bewegungsmelder pirois 180 R - Relais 1-Kanal - 10 A,
 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 2300 W
 - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit
 einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang -
 Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung
 (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° -
 Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m
 - Anbauhöhe 82 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87
 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - 1 L - Leistungsaufnahme
 0,4 W - Testmodus mit LED-Feedback -
 LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Beleuchtete
 Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang für
 Bereichserweiterung (einfacher Verbund) -
 Tastereingang zum Ein- und Ausschalten
 (Ökoschaltung) oder Retriggern (Neustart der
 Nachlaufzeit) mittels externem Taster (Schliesser)

| | |
|---|-----------------|
| Montageart: | Aufputz |
| Ausführung: | Bewegungsmelder |
| Halogenfrei: | Ja |
| Unterkriechschutz: | Nein |
| Treppenlichtautomatik: | Ja |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Max. Reichweite frontal: | 12 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite: | 8 m |
| Tierschneise: | Nein |
| Erfassungswinkel horizontal: | 90 - 180 ° |
| Min. Einschaltdauer: | 10 s |
| Max. Einschaltdauer: | 40 min |
| Ansprechhelligkeit einstellbar: | Ja |
| Optimale Montagehöhe: | 1.1 m |
| Max. Schaltleistung: | 2300 W |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | Ja |
| Ansprechhelligkeit: | 10 - 2000 lx |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden: | 0 m |
| Konstantlichtregelung: | Nein |
| Vernetzbar: | Ja |
| Schlagfestigkeit: | IK07 |
| Schutzart (IP): | IP55 |

Zubehör:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|---------------------------------|
|  | Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180 | 44180.SET 535 296 000 |
|  | NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Anbauhöhe 35 mm - lichtgrau | 902-35.NAP.Q.62 284 010 040 |
|  | Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau | 921-44180.N.Q.62 377 014 040 |
|  | Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube | 934-921.N.Q 160 213 000 |
|  | Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben | 934-921.PH3.N.Q 160 213 010 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|----------------------------------|
|  | NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Anbauhöhe 35 mm - lichtgrau | 902-35.NAP.Q.62 284 010 040 |
|  | Bewegungsmelder pirios 180 R - Relais 1-Kanal - N.CO.Q - lichtgrau | 44180.R.N.CO.Q.62 545 083 040 |