

Datenblatt: 44180.R.NUP.Q.60

## **NEVO**

## Bewegungsmelder pirios 180 R Relais 1-Kanal



Farbe:		
schwarz	weiss	lichtgrau
Bauart:		
N.CO.Q	NAP.Q	NUP.Q

Feller-NR: 44180.R.NUP.Q.60

**E-NR:** 545 080 050 **EAN:** 7613175339597

Bewegungsmelder pirios 180 R - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang -Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° -Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Einbautiefe 16 mm - Anbauhöhe 39 mm - NUP.Q schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - 1 L - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar -Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang für Bereichserweiterung (einfacher Verbund) -Tastereingang zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) oder Retriggern (Neustart der Nachlaufzeit) mittels externem Taster (Schliesser)

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbo	den: 0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP55



Datenblatt: 44180.R.NUP.Q.60

Zu	he	h	ö	r	•
<b>_</b> u	$\sim$		v		

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180 44180.SET 535 296 000

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

923-NUP.Q.60 Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz 374 690 050

Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q, 921-44180.N.Q.60 NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit 377 014 050 Schrauben und Dichtung - schwarz

Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q reguläre Deckel - Für NAP und NUP -160 213 000 Lieferumfang: 1 Schraube

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -934-921.PH3.N.Q Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -160 213 010

Zerlegung:

TITI

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Bewegungsmelder pirios 180 R - Relais 1-Kanal 44180.R.N.CO.Q.60 - N.CO.Q - schwarz 545 083 050

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit 923-NUP.Q.60 Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz 374 690 050