

## NEVO

## Bewegungsmelder piro 180 R Relais 1-Kanal



## Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

## Bauart:

☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 44180.R.NUP.Q.60






E-NR: 545 080 050

EAN: 7613175339597



Bewegungsmelder piro 180 R - Relais 1-Kanal - 10 A,  
 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 2300 W  
 - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit  
 einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang -  
 Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung  
 (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° -  
 Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m  
 - Einbautiefe 16 mm - Anbauhöhe 39 mm - NUP.Q -  
 schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - 1  
 L - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit  
 LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar -  
 Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang  
 für Bereichserweiterung (einfacher Verbund) -  
 Tastereingang zum Ein- und Ausschalten  
 (Ökoschaltung) oder Retriggern (Neustart der  
 Nachlaufzeit) mittels externem Taster (Schliesser)

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP55

**Zubehör:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180	44180.SET 535 296 000
	NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz	923-NUP.Q.60 374 690 050
	Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-44180.N.Q.60 377 014 050
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Bewegungsmelder pirios 180 R - Relais 1-Kanal - N.CO.Q - schwarz	44180.R.N.CO.Q.60 545 083 050
	NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz	923-NUP.Q.60 374 690 050