

Scheda dati: 44180.R.NUP.Q.61
NEVO
Rilevatore di movimento pirois 180 R Relais 1 canale

colore:


nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:


N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 44180.R.NUP.Q.61

E-NR: 545 080 000







EAN: 7613175340562

Rilevatore di movimento pirois 180 R - Relais 1 canale -
 10 A, 230 V AC - Uscita del relais (chiusura) - Mass.
 2300 W - Soglia della luminosità / sensibilità /
 temporizzazione regolabile - Funzione a impulso -
 Entrata del tasto - Entrata stazione secondaria per
 ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di
 rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m,
 campo di rilevamento tangenziale 12 m - Profondità 16
 mm - Altezza 39 mm - NUP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87
 mm - Resistenza agli urti: IK07 - 1 L - Campo di potenza
 0,4 W - Modalità test con LED di quitanza -
 Segnalazione di movimento con LED attivabile -
 Pulsante illuminato (7563ARK..) / entrata stazione
 secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) -
 Entrata pulsante per inserimento e disinserimento
 (commutazione ecologica) o funzione retrigger (nuovo
 inizio del periodo di funzionamento residuo) mediante
 pulsante esterno (contatto di chiusura)



modo di montaggio:	incastrato
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	12 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	90 - 180 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	1.1 m
max. potenza di interruzione:	2300 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	IK07
grado di protezione (IP):	IP55

Scheda dati: 44180.R.NUP.Q.61

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Kit di riduzione per rivelatore di movimento piroso 180	44180.SET 535 296 000
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q - bianco	923-NUP.Q.61 374 690 000
	Coperchio per rivelatore di movimento 180° NUP.Q, NAP.Q - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - bianco	921-44180.N.Q.61 377 014 000
	Coperchio per rivelatore di movimento 180° NUP.Q, NAP.Q - Con guarnizione bianca - Con viti e guarnizione - bianco	921-44180.N.Q.61.61 377 015 000
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Rilevatore di movimento piroso 180 R - Relais 1 canale - N.CO.Q - bianco	44180.R.N.CO.Q.61 545 083 000
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q - bianco	923-NUP.Q.61 374 690 000