


EDIZIOdue colore

Bewegungsmelder pirios 180 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 44180.SLA.F.67




E-NR: 535 273 040

EAN: 7611386739281

Bewegungsmelder pirios 180 SLA -
Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz -
Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle
funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios
Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 180/90°
- Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12
m - Einbautiefe 23 mm - F - dunkelgrau - IP20 - 60 x 60
mm - Empfindlichkeit einstellbar / Die Nebenstelle dient
der Erweiterung des Bewegungs- und
Erfassungsbereichs - Tastereingang zum Ein- und
Ausschalten (Ökoschaltung) mittels externem Taster
(Schliesser) - Beleuchtete Taster (7563ARK..) /
Nebenstellen-Eingang für Bereichserweiterung (weitere
Nebenstellen) - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus
mit LED-Feedback / Die Nebenstelle schaltet keine Last
- LED-Bewegungsanzeige aktivierbar

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	0 s
Max. Einschaltdauer:	0 min
Ansprechelligkeit einstellbar:	Nein
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	0 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schutzart (IP):	IP20

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180	44180.SET 535 296 000
	Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau	920-44180.F.67 378 654 040
	Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - Mit Abdeckrahmen - FMI - dunkelgrau	920-44180.FMI.67 378 254 040