



EDIZIOdue colore

Rilevatore di movimento pirois 180 SLA Per ampliamento settoriale Stazione secondaria



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 44180.SLA.FX.39.67





E-NR: 535 070 040

EAN: 7611386998855




Rilevatore di movimento pirois 180 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230 V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta carichi - La stazione secondaria funziona solo in collegamento con una stazione principale pirois - Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Altezza 55 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm - Sensibilità regolabile / la stazione secondaria serve per ampliare la zona di movimento e di rilevamento - Entrata del tasto per l'inserimento e il disinserimento (commutazione ecologica) mediante tasto esterno (contatto di chiusura) - Pulsante illuminato (7563ARK..) / entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (ulteriori stazioni secondarie) - Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di quitanza / la stazione secondaria non commuta carichi - Segnalazione di movimento con LED attivabile

modo di montaggio:	apparente
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	12 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	90 - 180 °
durata di funzionamento min.:	0 s
durata di funzionamento max.:	0 min
luminosità di intervento regolabile:	No
altezza di montaggio ottimale:	1.1 m
max. potenza di interruzione:	0 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios 180	44180.SET 535 296 000
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro	985.FX.39.67 283 900 040
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio scuro	901.FX.39.67 283 904 040
	Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	920-44180.F.67 378 654 040

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Rilevatore di movimento pirios 180 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - F - grigio scuro	44180.SLA.F.67 535 273 040
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio scuro	901.FX.39.67 283 904 040