

## Scheda dati: 44180.SLA.G.A.61

### EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirios 180 SLA Per ampliamento settoriale Stazione secondaria

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O

#### colore:


 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.SLA.G.A.61

**E-NR:** 545 196 000

**EAN:** 7613175541945

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 SLA -  
Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230  
V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta  
carichi - La stazione secondaria funziona solo in  
collegamento con una stazione principale pirios -  
Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° -  
Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento  
tangenziale 12 m - Entrata del tasto per l'inserimento e il  
disinserimento (commutazione ecologica) mediante  
tasto esterno (contatto di chiusura) - Pulsante illuminato  
(7563ARK..) / entrata stazione secondaria per  
ampliamento settoriale (ulteriori stazioni secondarie) -  
Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di  
quitanza / la stazione secondaria non commuta carichi -  
Segnalazione di movimento con LED attivabile -  
Sensibilità regolabile / la stazione secondaria serve per  
ampliare la zona di movimento e di rilevamento -  
Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 23 mm -  
G.A - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

**modo di montaggio:**

altri

**versione:** segnalatore di movimento

Sì

**senza alogenii:**

No

**protezione contro lo strisciamento:**

No

**controllo dell'illuminazione delle scale:**

No

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

12 m

**max. portata frontale:**

8 m

**max. portata da un lato:**

No

**dispositivo di rilevamento animali:**

No

**angolo di rilevamento orizzontale:**

90 - 180 °

**durata di funzionamento min.:**

0 s

**durata di funzionamento max.:**

0 min

**luminosità di intervento regolabile:**

No

**altezza di montaggio ottimale:**

1.1 m

**max. potenza di interruzione:**

0 W

**materiale:** materiale sintetico

Sì

**sensibilità di intervento regolabile:**

Sì

**luminosità di intervento:**

10 - 2000 lx

0 m

**diametro del campo di rilevamento al suolo:**

No

**regolazione di luce costante:**

Sì

**collegabile in rete:**

Sì

**resistenza agli urti:**

-

**grado di protezione (IP):**

IP20

**Scheda dati: 44180.SLA.G.A.61****Accessorio:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Senza telaio di copertura - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...	920-44180.G.A.61 388 180 000

	EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Con telaio di copertura - bianco	920-44180.GMI.A.61 388 181 000
--	---	-----------------------------------