Scheda dati: 44180.SLA.G.A.65

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirios 180 SLA Per ampliamento settoriale Stazione sec
EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell?ambito del design. C

colore:

- crema
- umbra
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

Esecuzione:

- GMI.A
- G.A
- GX.54.A

Feller-NR: 44180.SLA.G.A.65

E-NR: 545 196 030

EAN: 7613175541952

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230 V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta carichi - La stazione secondaria funziona solo in collegamento con una stazione prinzipale pirios - Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Entrata del tasto per l'inserimento e il disinserimento (commutazione ecologica) mediante tasto esterno (contatto di chiusura) - Pulsante illuminato (7563ARK..) / entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (ulteriori stazioni secondarie) - Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di quitanza / la stazione secondaria non commuta carichi - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Sensibilità regolabile / la stazione secondaria serve per ampliare la zona di movimento e di rilevamento - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Profondità 23 mm - G.A - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio:	altri
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	12 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	90 - 180 °
durata di funzionamento min.:	0 s
durata di funzionamento max.:	0 min
luminosità di intervento regolabile:	No
altezza di montaggio ottimale:	1.1 m
max. potenza di interruzione:	0 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Scheda dati: 44180.SLA.G.A.65

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Senza telaio di copertura - Sistema de fissagio SNAPFIX® ...	920-44180.G.A.65 388 180 030
	EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Con telaio di copertura - grigio chiaro	920-44180.GMI.A.65 388 181 030

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch