

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle  
EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-


**Farbe:**

**Bauart:**

**Feller-NR:** 44180.SLA.GMI.A.35

**E-NR:** 545 190 010

**EAN:** 7613175543239

EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 SLA -  
Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz -  
Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle  
funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios  
Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 180/90°  
- Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12  
m - Tastereingang zum Ein- und Ausschalten  
(Ökoschaltung) mittels externem Taster (Schliesser) -  
Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang  
für Bereichserweiterung (weitere Nebenstellen) -  
Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit  
LED-Feedback / Die Nebenstelle schaltet keine Last -  
LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Empfindlichkeit  
einstellbar / Die Nebenstelle dient der Erweiterung des  
Bewegungs- und Erfassungsbereichs - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - Einbautiefe 23 mm - GMI.A -  
crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**Montageart:**

Unterputz

**Ausführung:**

Bewegungsmelder

**Halogenfrei:**

Ja

**Unterkriechschutz:**

Nein

**Treppenlichtautomatik:**

Nein

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Max. Reichweite frontal:**

12 m

**Max. Reichweite zu einer Seite:**

8 m

**Tierschneise:**

Nein

**Erfassungswinkel horizontal:**

90 - 180 °

**Min. Einschaltdauer:**

0 s

**Max. Einschaltdauer:**

0 min

**Ansprechhelligkeit einstellbar:**

Nein

**Optimale Montagehöhe:**

1.1 m

**Max. Schaltleistung:**

0 W

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Ansprechempfindlichkeit einstellbar:**

Ja

**Ansprechhelligkeit:**

10 - 2000 lx

**Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:**

0 m

**Konstantlichtregelung:**

Nein

**Vernetzbar:**

Ja

**Schlagfestigkeit:**

-

**Schutzart (IP):**

IP20

## Datenblatt: 44180.SLA.GMI.A.35

### Zubehör:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirois 180 - Ohne Abdeckrahmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - crema	920-44180.G.A.35 388 180 010
	EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirois 180 - Mit Abdeckrahmen - crema	920-44180.GMI.A.35 388 181 010

### Zerlegung:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Befestigungsplatte - SNAPFIX®	2711-EA
	Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm	376 000 110
	EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirois 180 SLA - 44180.SLA.G.A.35	
	Bereichserweiterung - Nebenstelle -	545 196 010
	SNAPFIX® Befestigungssystem - crema	
	EDIZIO.liv - Abdeckrahmen - Mit 1 Einheitsausschnitt - crema	2911.GMI.A.35 334 070 010