

**Scheda dati: 44180.SLA.GMI.A.60**
**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento piriOS 180 SLA Per ampliamento settoriale Stazione secondaria  
 EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C


**colore:**
 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

**Esecuzione:**
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.SLA.GMI.A.60



**E-NR:** 545 190 050

**EAN:** 7613175543253




EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento piriOS 180 SLA -  
 Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230  
 V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta  
 carichi - La stazione secondaria funziona solo in  
 collegamento con una stazione principale piriOS -  
 Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° -  
 Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento  
 tangenziale 12 m - Entrata del tasto per l'inserimento e il  
 disinserimento (commutazione ecologica) mediante  
 tasto esterno (contatto di chiusura) - Pulsante illuminato  
 (7563ARK..) / entrata stazione secondaria per  
 ampliamento settoriale (ulteriori stazioni secondarie) -  
 Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di  
 quitanza / la stazione secondaria non commuta carichi -  
 Segnalazione di movimento con LED attivabile -  
 Sensibilità regolabile / la stazione secondaria serve per  
 ampliare la zona di movimento e di rilevamento -  
 Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 23 mm -  
 GMI.A - nero - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>versione:</b>	segnalatore di movimento
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>protezione contro lo strisciamento:</b>	No
<b>controllo dell'illuminazione delle scale:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>max. portata frontale:</b>	12 m
<b>max. portata da un lato:</b>	8 m
<b>dispositivo di rilevamento animali:</b>	No
<b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>	90 - 180 °
<b>durata di funzionamento min.:</b>	0 s
<b>durata di funzionamento max.:</b>	0 min
<b>luminosità di intervento regolabile:</b>	No
<b>altezza di montaggio ottimale:</b>	1.1 m
<b>max. potenza di interruzione:</b>	0 W
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>sensibilità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>luminosità di intervento:</b>	10 - 2000 lx
<b>diametro del campo di rilevamento al suolo:</b>	0 m
<b>regolazione di luce costante:</b>	No
<b>collegabile in rete:</b>	Sì
<b>resistenza agli urti:</b>	-
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20

**Scheda dati: 44180.SLA.GMI.A.60**
**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirois 180 - Senza telaio di copertura - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...	920-44180.G.A.60 388 180 050
	EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirois 180 - Con telaio di copertura - nero	920-44180.GMI.A.60 388 181 050

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Placca di fissaggio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	2711-EA 376 000 110
	EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirois 180 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - Sistema de fissaggio SNAPFIX...	44180.SLA.G.A.60 545 196 050
	EDIZIO.liv - Telaio di copertura - Con 1 ritaglio unitario - nero	2911.GMI.A.60 334 070 050