**Datenblatt: 44180.SLA.GMI.A.61**

# EDIZIO.liv

## EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

**Farbe:**

- crema
- umbra
- schwarz
- weiss
- hellgrau
- dunkelgrau

**Bauart:**

- GMI.A
- G.A
- GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.SLA.GMI.A.61
**E-NR:** 545 190 000
**EAN:** 7613175543260

EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 SLA - Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz - Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Tastereingang zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) mittels externem Taster (Schliesser) - Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang für Bereichserweiterung (weitere Nebenstellen) - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit LED-Feedback / Die Nebenstelle schaltet keine Last - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Empfindlichkeit einstellbar / Die Nebenstelle dient der Erweiterung des Bewegungs- und Erfassungsbereichs - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 23 mm - GMI.A - weiss - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

| | |
|---|---|
| **Montageart:** | Unterputz |
| **Ausführung:** | Bewegungsmelder |
| **Halogenfrei:** | Ja |
| **Unterkriechschutz:** | Nein |
| **Treppenlichtautomatik:** | Nein |
| **Werkstoffgüte:** | Thermoplast |
| **Max. Reichweite frontal:** | 12 m |
| **Max. Reichweite zu einer Seite:** | 8 m |
| **Tierschneise:** | Nein |
| **Erfassungswinkel horizontal:** | 90 - 180 ° |
| **Min. Einschaltdauer:** | 0 s |
| **Max. Einschaltdauer:** | 0 min |
| **Ansprechhelligkeit einstellbar:** | Nein |
| **Optimale Montagehöhe:** | 1.1 m |
| **Max. Schaltleistung:** | 0 W |
| **Werkstoff:** | Kunststoff |
| **Ansprechempfindlichkeit einstellbar:** | Ja |
| **Ansprechhelligkeit:** | 10 - 2000 lx |
| **Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:** | 0 m |
| **Konstantlichtregelung:** | Nein |
| **Vernetzbar:** | Ja |
| **Schlagfestigkeit:** | - |
| **Schutzart (IP):** | IP20 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

# Datenblatt: 44180.SLA.GMI.A.61

## Zubehör:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---|
| | EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne Abdeckrahmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss | 920-44180.G.A.61<br>388 180 000 |
| | EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - Mit Abdeckrahmen - weiss | 920-44180.GMI.A.61<br>388 181 000 |

## Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---|
| | Befestigungsplatte - SNAPFIX® Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm | 2711-EA<br>376 000 110 |
|  | EDIZIO.liv - Abdeckrahmen - Mit 1 Einheitsausschnitt - weiss | 2911.GMI.A.61<br>334 070 000 |
| | EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 SLA - Bereichserweiterung - Nebenstelle - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss | 44180.SLA.G.A.61<br>545 196 000 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch