

Scheda dati: 44180.SLA.GX.54.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento piriros 180 SLA Per ampliamento settoriale Stazione second
 EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 44180.SLA.GX.54.A.35

E-NR: 545 191 010

EAN: 7613175543291

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento piriros 180 SLA -
 Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230
 V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta
 carichi - La stazione secondaria funziona solo in
 collegamento con una stazione principale piriros -
 Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° -
 Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento
 tangenziale 12 m - Entrata del tasto per l'inserimento e il
 disinserimento (commutazione ecologica) mediante
 tasto esterno (contatto di chiusura) - Pulsante illuminato
 (7563ARK..) / entrata stazione secondaria per
 ampliamento settoriale (ulteriori stazioni secondarie) -
 Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di
 quitanza / la stazione secondaria non commuta carichi -
 Segnalazione di movimento con LED attivabile -
 Sensibilità regolabile / la stazione secondaria serve per
 ampliare la zona di movimento e di rilevamento -
 Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 55 mm -
 GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	12 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	90 - 180 °
durata di funzionamento min.:	0 s
durata di funzionamento max.:	0 min
luminosità di intervento regolabile:	No
altezza di montaggio ottimale:	1.1 m
max. potenza di interruzione:	0 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Scheda dati: 44180.SLA.GX.54.A.35
Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirois 180 - Senza telaio di copertura - F - crema	920-44180.F.35 378 654 010

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirois 180 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - Sistema de fissaggio SNAPFIX...	44180.SLA.G.A.35 545 196 010
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010