


Fiche technique: 44180.SLA.GX.54.A.61


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Détecteur de mouvement piriOS 180 SLA Agrandissement de la zone Station secondaire
EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.




couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.SLA.GX.54.A.61


E-NR: 545 191 000

EAN: 7613175543321


EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement piriOS 180 SLA - Agrandissement de la zone - Station secondaire - 230 V AC, 50 Hz - La station secondaire ne commute pas de charge - La station secondaire ne fonctionne qu'avec une station principale piriOS - Entrée de poussoir - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Entrée pour enclenchement/déclenchement (commutation éco) par poussoirs externes (fermeture) - Contacts à poussoir lumineux (7563ARK..) / entrée station secondaire pour extension de la zone (autres stations secondaires) - Puissance absorbée 0,4 W - Mode de test avec quittance par LED / la station secondaire ne commute pas de charge - Indication de mouvement par LED activable - Sensibilité réglable / la station secondaire sert à l'extension de la zone de détection et de mouvement - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 55 mm - GX.54.A - blanc - IP20 - 74 x 74 mm


mode de montage:	apparent
version:	détecteur de mouvement
sans halogène:	Oui
protection au ras du mur:	Non
contrôle d'éclairage de cage d'escalier:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
portée max. frontale:	12 m
portée max. latérale:	8 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection horizontal:	90 - 180 °
durée d'enclenchement min.:	0 s
durée d'enclenchement max.:	0 min
sensibilité lumineuse réglable:	Non
hauteur de montage optimale:	1.1 m
capacité de coupure max.:	0 W
matériau:	matière synthétique
sensibilité réglable:	Oui
sensibilité lumineuse:	10 - 2000 lx
diamètre du champ de détection au sol:	0 m
réglage de lumière constante:	Non
interconnectable:	Oui
résistance aux chocs:	-
indice de protection (IP):	IP20


Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de recouvrement - Pour détecteur de	920-44180.F.61
	mouvement pirois 180 - Sans cadre de recouvrement - F - blanc	378 654 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -	912.X.54.EA
	Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	283 000 110

	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - blanc	901.GX.54.A.61 283 200 000
---	--	-------------------------------

	EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement pirois 180	44180.SLA.G.A.61
	SLA - Agrandissement de la zone - Station secondaire - Système de fixation SNAPFIX® ...	545 196 000