

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.SLA.GX.54.A.61


**E-NR:** 545 191 000

**EAN:** 7613175543321




EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 SLA -  
Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz -  
Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle  
funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios  
Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 180/90°  
- Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12  
m - Tastereingang zum Ein- und Ausschalten  
(Ökoschaltung) mittels externem Taster (Schliesser) -  
Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang  
für Bereichserweiterung (weitere Nebenstellen) -  
Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit  
LED-Feedback / Die Nebenstelle schaltet keine Last -  
LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Empfindlichkeit  
einstellbar / Die Nebenstelle dient der Erweiterung des  
Bewegungs- und Erfassungsbereichs - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - Anbauhöhe 55 mm - GX.54.A -  
weiss - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Bewegungsmelder
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Unterkriechschutz:</b>	Nein
<b>Treppenlichtautomatik:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Max. Reichweite frontal:</b>	12 m
<b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>	8 m
<b>Tierschneise:</b>	Nein
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	90 - 180 °
<b>Min. Einschaltdauer:</b>	0 s
<b>Max. Einschaltdauer:</b>	0 min
<b>Ansprechelligkeit einstellbar:</b>	Nein
<b>Optimale Montagehöhe:</b>	1.1 m
<b>Max. Schaltleistung:</b>	0 W
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Ansprechelligkeit:</b>	10 - 2000 lx
<b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b>	0 m
<b>Konstantlichtregelung:</b>	Nein
<b>Vernetzbar:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirois 180 - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss	920-44180.F.61 378 654 000

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirois 180 SLA - Bereichserweiterung - Nebenstelle - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss	44180.SLA.G.A.61 545 196 000
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - weiss	901.GX.54.A.61 283 200 000