

Scheda dati: 44180.SLA.GX.54.A.65

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirios 180 SLA Per ampliamento settoriale Stazione secondaria

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O



colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.SLA.GX.54.A.65

E-NR: 545 191 030

EAN: 7613175543338

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 SLA -
 Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230
 V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta
 carichi - La stazione secondaria funziona solo in
 collegamento con una stazione principale pirios -
 Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° -
 Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento
 tangenziale 12 m - Entrata del tasto per l'inserimento e il
 disinserimento (commutazione ecologica) mediante
 tasto esterno (contatto di chiusura) - Pulsante illuminato
 (7563ARK..) / entrata stazione secondaria per
 ampliamento settoriale (ulteriori stazioni secondarie) -
 Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di
 quitanza / la stazione secondaria non commuta carichi -
 Segnalazione di movimento con LED attivabile -
 Sensibilità regolabile / la stazione secondaria serve per
 ampliare la zona di movimento e di rilevamento -
 Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 55 mm -
 GX.54.A - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

versione:

segnalatore di movimento

senza alogenii:

Si

protezione contro lo strisciamento:

No

controllo dell'illuminazione delle scale:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

max. portata frontale:

12 m

max. portata da un lato:

8 m

dispositivo di rilevamento animali:

No

angolo di rilevamento orizzontale:

90 - 180 °

durata di funzionamento min.:

0 s

durata di funzionamento max.:

0 min

luminosità di intervento regolabile:

No

altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

max. potenza di interruzione:

0 W

materiale:

materiale sintetico

sensibilità di intervento regolabile:

Sì

luminosità di intervento:

10 - 2000 lx

diametro del campo di rilevamento al suolo:

0 m

regolazione di luce costante:

No

collegabile in rete:

Sì

resistenza agli urti:

-

grado di protezione (IP):

IP20

Scheda dati: 44180.SLA.GX.54.A.65

Accessorio:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirois 180 - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-44180.F.65 378 654 030

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - grigio chiaro	901.GX.54.A.65 283 200 030
--	-------------------------------



EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirois 180 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - Sistema de fissagio SNAPFIX...	44180.SLA.G.A.65 545 196 030
---	---------------------------------