

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.SLA.GX.54.A.65


**E-NR:** 545 191 030

**EAN:** 7613175543338




EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 SLA -  
Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz -  
Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle  
funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios  
Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 180/90°  
- Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12  
m - Tastereingang zum Ein- und Ausschalten  
(Ökoschaltung) mittels externem Taster (Schliesser) -  
Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang  
für Bereichserweiterung (weitere Nebenstellen) -  
Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit  
LED-Feedback / Die Nebenstelle schaltet keine Last -  
LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Empfindlichkeit  
einstellbar / Die Nebenstelle dient der Erweiterung des  
Bewegungs- und Erfassungsbereichs - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - Anbauhöhe 55 mm - GX.54.A -  
hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Montageart:</b>                               | Aufputz         |
| <b>Ausführung:</b>                               | Bewegungsmelder |
| <b>Halogenfrei:</b>                              | Ja              |
| <b>Unterkriechschutz:</b>                        | Nein            |
| <b>Treppenlichtautomatik:</b>                    | Nein            |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                            | Thermoplast     |
| <b>Max. Reichweite frontal:</b>                  | 12 m            |
| <b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>           | 8 m             |
| <b>Tierschneise:</b>                             | Nein            |
| <b>Erfassungswinkel horizontal:</b>              | 90 - 180 °      |
| <b>Min. Einschaltdauer:</b>                      | 0 s             |
| <b>Max. Einschaltdauer:</b>                      | 0 min           |
| <b>Ansprechelligkeit einstellbar:</b>            | Nein            |
| <b>Optimale Montagehöhe:</b>                     | 1.1 m           |
| <b>Max. Schaltleistung:</b>                      | 0 W             |
| <b>Werkstoff:</b>                                | Kunststoff      |
| <b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>      | Ja              |
| <b>Ansprechelligkeit:</b>                        | 10 - 2000 lx    |
| <b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b> | 0 m             |
| <b>Konstantlichtregelung:</b>                    | Nein            |
| <b>Vernetzbar:</b>                               | Ja              |
| <b>Schutzart (IP):</b>                           | IP20            |

Zubehör:

|  | Name / Kategorie   | Feller-Nr / E-NR              |
|--|--|-------------------------------|
|  | Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirois 180 -<br>Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau | 920-44180.F.65<br>378 654 030 |

Zerlegung:

|  | Name / Kategorie   | Feller-Nr / E-NR                |
|--|--|---------------------------------|
|   | STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel<br>- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat<br>- SNAPFIX® Befestigungssystem -<br>Bestandteil... | 912.X.54.EA<br>283 000 110      |
|  | EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirois 180 SLA -<br>Bereichserweiterung - Nebenstelle -<br>SNAPFIX® Befestigungssystem - hellgrau                 | 44180.SLA.G.A.65<br>545 196 030 |
|  | EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - hellgrau  | 901.GX.54.A.65<br>283 200 030   |