

**Scheda dati: 44180.SLA.N.CO.Q.61**

## NEVO

Rilevatore di movimento pirios 180 SLA Per ampliamento settoriale Stazione secondaria


**colore:**


nero



bianco



grigio chiaro

**Esecuzione:**


N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

**Feller-NR:** 44180.SLA.N.CO.Q.61

**E-NR:** 545 093 000

**EAN:** 7613175340623

Rilevatore di movimento pirios 180 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230 V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta carichi - La stazione secondaria funziona solo in collegamento con una stazione principale pirios - Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Profondità 16 mm - N.CO.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07 - Sensibilità regolabile / la stazione secondaria serve per ampliare la zona di movimento e di rilevamento - Entrata del tasto per l'inserimento e il disinserimento (commutazione ecologica) mediante tasto esterno (contatto di chiusura) - Pulsante illuminato (7563ARK..) / entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (ulteriori stazioni secondarie) - Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di quitanza / la stazione secondaria non commuta carichi - Segnalazione di movimento con LED attivabile

**modo di montaggio:**

altri

**versione:**
 segnalatore di movimento

Sì

**senza alogenii:**

No

**protezione contro lo strisciamento:**

No

**controllo dell'illuminazione delle scale:**

No

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**max. portata frontale:**

12 m

**max. portata da un lato:**

8 m

**dispositivo di rilevamento animali:**

No

**angolo di rilevamento orizzontale:**

90 - 180 °

**durata di funzionamento min.:**

0 s

**durata di funzionamento max.:**

0 min

**luminosità di intervento regolabile:**

No

**altezza di montaggio ottimale:**

1.1 m

**max. potenza di interruzione:**

0 W

**materiale:**

materiale sintetico

**sensibilità di intervento regolabile:**

Sì

**luminosità di intervento:**

10 - 2000 lx

**diametro del campo di rilevamento al suolo:**

0 m

**regolazione di luce costante:**

No

**collegabile in rete:**

Sì

**resistenza agli urti:**

IK07

**grado di protezione (IP):**

IP55

**Scheda dati: 44180.SLA.N.CO.Q.61**
**Accessorio:**
**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**


Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios  
180

44180.SET  
535 296 000



Coperchio per rivelatore di movimento 180°  
NUP.Q, NAP.Q - Con guarnizione nera - Con  
viti e guarnizione - bianco

921-44180.N.Q.61  
377 014 000



Coperchio per rivelatore di movimento 180°  
NUP.Q, NAP.Q - Con guarnizione bianca - Con  
viti e guarnizione - bianco

921-44180.N.Q.61.61  
377 015 000



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi  
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite  
per legno

934-921.N.Q  
160 213 000



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per  
coperchi normali - Per NAP e NUP -  
Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q  
160 213 010