

**Scheda dati: 44180.SLA.NAP.Q.60**

## NEVO

Rilevatore di movimento pirios 180 SLA Per ampliamento settoriale Stazione secondaria



**colore:**



nero



bianco



grigio chiaro

**Esecuzione:**



N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

**Feller-NR:** 44180.SLA.NAP.Q.60

**E-NR:** 545 091 050

**EAN:** 7613175340586

Rilevatore di movimento pirios 180 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230 V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta carichi - La stazione secondaria funziona solo in collegamento con una stazione principale pirios - Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Altezza 82 mm - NAP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07 - Sensibilità regolabile / la stazione secondaria serve per ampliare la zona di movimento e di rilevamento - Entrata del tasto per l'inserimento e il disinserimento (commutazione ecologica) mediante tasto esterno (contatto di chiusura) - Pulsante illuminato (7563ARK..) / entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (ulteriori stazioni secondarie) - Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di quitanza / la stazione secondaria non commuta carichi - Segnalazione di movimento con LED attivabile

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>versione:</b>	segnalatore di movimento
<b>senza alogenii:</b>	Si
<b>protezione contro lo strisciamento:</b>	No
<b>controllo dell'illuminazione delle scale:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>max. portata frontale:</b>	12 m
<b>max. portata da un lato:</b>	8 m
<b>dispositivo di rilevamento animali:</b>	No
<b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>	90 - 180 °
<b>durata di funzionamento min.:</b>	0 s
<b>durata di funzionamento max.:</b>	0 min
<b>luminosità di intervento regolabile:</b>	No
<b>altezza di montaggio ottimale:</b>	1.1 m
<b>max. potenza di interruzione:</b>	0 W
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>sensibilità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>luminosità di intervento:</b>	10 - 2000 lx
<b>diametro del campo di rilevamento al suolo:</b>	0 m
<b>regolazione di luce costante:</b>	No
<b>collegabile in rete:</b>	Sì
<b>resistenza agli urti:</b>	IK07
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP55

## Scheda dati: 44180.SLA.NAP.Q.60

### Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------

Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios 180	44180.SET 535 296 000
---	--------------------------



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso - Altezza 35 mm - nero	902-35.NAP.Q.60 284 010 050
---	--------------------------------



Coperchio per rivelatore di movimento 180° NUP.Q, NAP.Q - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero	921-44180.N.Q.60 377 014 050
--	---------------------------------



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
---	----------------------------



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
--	--------------------------------

### Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso - Altezza 35 mm - nero	902-35.NAP.Q.60 284 010 050
---	--------------------------------



Rilevatore di movimento pirios 180 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - N.CO.Q - nero	44180.SLA.N.CO.Q.60 545 093 050
---	------------------------------------