

## NEVO

### Bewegungsmelder pirios 180 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle



**Farbe:**

schwarz

weiss

lichtgrau

**Bauart:**

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 44180.SLA.NUP.Q.60






**E-NR:** 545 090 050

**EAN:** 7613175340647



Bewegungsmelder pirios 180 SLA -  
Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz -  
Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle  
funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios  
Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 180/90°  
- Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12  
m - Einbautiefe 16 mm - Anbauhöhe 39 mm - NUP.Q -  
schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Empfindlichkeit  
einstellbar / Die Nebenstelle dient der Erweiterung des  
Bewegungs- und Erfassungsbereichs - Tastereingang  
zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) mittels  
externem Taster (Schliesser) - Beleuchtete Taster  
(7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang für  
Bereichserweiterung (weitere Nebenstellen) -  
Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit  
LED-Feedback / Die Nebenstelle schaltet keine Last -  
LED-Bewegungsanzeige aktivierbar

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Montageart:</b>                               | Unterputz       |
| <b>Ausführung:</b>                               | Bewegungsmelder |
| <b>Halogenfrei:</b>                              | Ja              |
| <b>Unterkriechschutz:</b>                        | Nein            |
| <b>Treppenlichtautomatik:</b>                    | Nein            |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                            | Thermoplast     |
| <b>Max. Reichweite frontal:</b>                  | 12 m            |
| <b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>           | 8 m             |
| <b>Tierschneise:</b>                             | Nein            |
| <b>Erfassungswinkel horizontal:</b>              | 90 - 180 °      |
| <b>Min. Einschaltdauer:</b>                      | 0 s             |
| <b>Max. Einschaltdauer:</b>                      | 0 min           |
| <b>Ansprechelligkeit einstellbar:</b>            | Nein            |
| <b>Optimale Montagehöhe:</b>                     | 1.1 m           |
| <b>Max. Schaltleistung:</b>                      | 0 W             |
| <b>Werkstoff:</b>                                | Kunststoff      |
| <b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>      | Ja              |
| <b>Ansprechelligkeit:</b>                        | 10 - 2000 lx    |
| <b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b> | 0 m             |
| <b>Konstantlichtregelung:</b>                    | Nein            |
| <b>Vernetzbar:</b>                               | Ja              |
| <b>Schutzart (IP):</b>                           | IP55            |

Zubehör:

|  | Name / Kategorie  | Feller-Nr / E-NR                |
|--|---|---------------------------------|
|   | Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180   | 44180.SET<br>535 296 000        |
|    | NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz                                       | 923-NUP.Q.60<br>374 690 050     |
|    | Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz      | 921-44180.N.Q.60<br>377 014 050 |
|   | Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube                 | 934-921.N.Q<br>160 213 000      |
|  | Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben | 934-921.PH3.N.Q<br>160 213 010  |

Zerlegung:

|  | Name / Kategorie  | Feller-Nr / E-NR                   |
|--|---|------------------------------------|
|  | Bewegungsmelder pirios 180 SLA - Bereichserweiterung - Nebenstelle - N.CO.Q - schwarz | 44180.SLA.N.CO.Q.60<br>545 093 050 |
|  | NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz           | 923-NUP.Q.60<br>374 690 050        |