

NEVO

Détecteur de mouvement pirios 180 SLA Agrandissement de la zone Station secondaire


couleur:


noir



blanc



gris clair

Assortiment:


N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 44180.SLA.NUP.Q.61

E-NR: 545 090 000

EAN: 7613175340654

Détecteur de mouvement pirios 180 SLA - Agrandissement de la zone - Station secondaire - 230 V AC, 50 Hz - La station secondaire ne commute pas de charge - La station secondaire ne fonctionne qu'avec une station principal pirios - Entrée de poussoir - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Profondeur 16 mm - Hauteur 39 mm - NUP.Q - blanc - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07 - Sensibilité réglable / la station secondaire sert à l'extension de la zone de détection et de mouvement - Entrée pour enclenchement/déclenchement (commutation éco) par poussoirs externes (fermeture) - Contacts à poussoir lumineux (7563ARK..) / entrée station secondaire pour extension de la zone (autres stations secondaires) - Puissance absorbée 0,4 W - Mode de test avec quittance par LED / la station secondaire ne commute pas de charge - Indication de mouvement par LED activable

mode de montage:

encastré

version: détecteur de mouvement

sans halogène: Oui

protection au ras du mur: Non

contrôle d'éclairage de cage d'escalier: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

portée max. frontale: 12 m

portée max. latérale: 8 m

percée pour animaux: Non

angle de détection horizontal: 90 - 180 °

durée d'enclenchement min.: 0 s

durée d'enclenchement max.: 0 min

sensibilité lumineuse réglable: Non

hauteur de montage optimale: 1.1 m

capacité de coupure max.: 0 W

matériau: matière synthétique

sensibilité réglable: Oui

sensibilité lumineuse: 10 - 2000 lx

diamètre du champ de détection au sol: 0 m

réglage de lumière constante: Non

interconnectable: Oui

résistance aux chocs: IK07

indice de protection (IP): IP55

Fiche technique: 44180.SLA.NUP.Q.61
Accessoires:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**

	Set de réduction pour détecteur de mouvement pirios 180	44180.SET 535 296 000
---	--	--------------------------

	Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - Avec joint en caoutchouc mousse - NUP.Q - blanc	923-NUP.Q.61 374 690 000
--	--	-----------------------------

	Couvercle pour détecteur de mouvement 180° NUP.Q, NAP.Q - Avec joint noir - Avec vis et joint - blanc	921-44180.N.Q.61 377 014 000
--	---	---------------------------------

	Couvercle pour détecteur de mouvement 180° NUP.Q, NAP.Q - Avec joint blanc - Avec vis et joint - blanc	921-44180.N.Q.61.61 377 015 000
---	--	------------------------------------

	Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois	934-921.N.Q 160 213 000
---	--	----------------------------

	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
--	--	--------------------------------

Décomposition:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**

	Détecteur de mouvement pirios 180 SLA - Agrandissement de la zone - Station secondaire - N.CO.Q - blanc	44180.SLA.N.CO.Q.61 545 093 000
--	---	------------------------------------

	Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - Avec joint en caoutchouc mousse - NUP.Q - blanc	923-NUP.Q.61 374 690 000
--	--	-----------------------------