

NEVO

Bewegungsmelder pirus 180 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☒ NUP.Q

Feller-NR: 44180.SLA.NUP.Q.62






E-NR: 545 090 040

EAN: 7613175340661



Bewegungsmelder pirus 180 SLA -
 Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz -
 Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle
 funktioniert nur in Verbindung mit einer pirus
 Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 180/90°
 - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12
 m - Einbautiefe 16 mm - Anbauhöhe 39 mm - NUP.Q -
 lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 -
 Empfindlichkeit einstellbar / Die Nebenstelle dient der
 Erweiterung des Bewegungs- und Erfassungsbereichs -
 Tastereingang zum Ein- und Ausschalten
 (Ökoschaltung) mittels externem Taster (Schliesser) -
 Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang
 für Bereichserweiterung (weitere Nebenstellen) -
 Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit
 LED-Feedback / Die Nebenstelle schaltet keine Last -
 LED-Bewegungsanzeige aktivierbar

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	0 s
Max. Einschaltdauer:	0 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Nein
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	0 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP55

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180	44180.SET 535 296 000
	NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - lichtgrau	923-NUP.Q.62 374 690 040
	Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau	921-44180.N.Q.62 377 014 040
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Bewegungsmelder pirios 180 SLA - Bereichserweiterung - Nebenstelle - N.CO.Q - lichtgrau	44180.SLA.N.CO.Q.62 545 093 040
	NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - lichtgrau	923-NUP.Q.62 374 690 040