

Scheda dati: 44180.UNI.F.35

EDIZIOdue colore

Rilevatore di movimento piriOS 180 UNI Apparecchio universale



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 44180.UNI.F.35

E-NR: 535 283 010

EAN: 7611386738611

Rilevatore di movimento piriOS 180 UNI - Apparecchio universale - Per sistemi universali aperti - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Contatti senza potenziale per uscita luce e entrata pulsante - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Profondità 23 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm - Campo di rilevamento 180/90° - Angolo di rilevamento 180/90° UNI per sistemi universali aperti - Contatti senza potenziale per uscita luce, entrata pulsante per accensione e spegnimento manuale (interruttore ecologico) - Impulso ON = 500 ms, OFF = 30 s - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Entrata tasto per l'inserimento e il disinserimento (commutazione ecologica) mediante tasto esterno elettronico (contatto di chiusura)

| | |
|---|--------------------------|
| modo di montaggio: | incastrato |
| versione: | segnalatore di movimento |
| numero di canali: | 2 |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| potenza di commutazione: | 0 W |
| max. portata frontale: | 12 m |
| max. portata da un lato: | 8 m |
| dispositivo di rilevamento animali: | No |
| angolo di rilevamento verticale: | 30 - 30 ° |
| angolo di rilevamento orizzontale: | 90 - 180 ° |
| durata di funzionamento min.: | 10 s |
| durata di funzionamento max.: | 40 min |
| materiale: | materiale sintetico |
| diametro del campo di rilevamento al suc | 0 m |
| codice RAL (simile): | 9001 |

Accessorio:

Name / Kategorie

Kit di riduzione per rivelatore di movimento piriOS 180


Feller-Nr / E-NR

44180.SET
535 296 000

Scheda dati: 44180.UNI.F.35



Set di copertura - Per rivelatore di movimento
pirios 180 - Senza telaio di copertura - F -
crema 920-44180.F.35
378 654 010



Set di copertura - Per rivelatore di movimento
pirios 180 - Con telaio di copertura - FMI -
crema 920-44180.FMI.35
378 254 010