

## EDIZIOdue colore

Détecteur de mouvement pirios 180 UNI Appareil universel



### couleur:

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

### Assortiment:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 44180.UNI.F.61

**E-NR:** 535 283 000

**EAN:** 7611386738833

Détecteur de mouvement pirios 180 UNI - Appareil universel - Pour systèmes universels ouverts - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Contacts sans potentiel pour sortie éclairage et entrée poussoir - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée de poussoir - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Profondeur 23 mm - F - blanc - IP20 - 60 x 60 mm - Angle de détection 180/90° - Angle de détection 180/90° UNI pour systèmes universels ouverts - Contacts sans potentiel pour sortie éclairage, entrée poussoir - Impulsion ON = 500 ms, OFF = 30 s - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable - Entrée pour enclenchement/déclenchement (commutation éco) par poussoir électronique externe (fermeture)

**mode de montage:**

encastré

**version:** détecteur de mouvement

**nombre de canaux:** 2

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**puissance de commutation:** 0 W

**portée max. frontale:** 12 m

**portée max. latérale:** 8 m

**percée pour animaux:** Non

**angle de détection vertical:** 30 - 30 °

**angle de détection horizontal:** 90 - 180 °

**durée d'enclenchement min.:** 10 s

**durée d'enclenchement max.:** 40 min

**matériau:** matière synthétique

**diamètre du champ de détection au s:** 0 m

**numéro RAL (similaire):** 9010

### Accessoires:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR

Set de réduction pour détecteur de mouvement pirios 180

44180.SET

535 296 000

**Fiche technique: 44180.UNI.F.61**

Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Sans cadre de recouvrement - F - blanc

920-44180.F.61

378 654 000



Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Avec cadre de recouvrement - FMI - blanc

920-44180.FMI.61

378 254 000