


Scheda dati: 44180.UNI.F.67

## EDIZIOdue colore

Rilevatore di movimento pirios 180 UNI Apparecchio universale



### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 44180.UNI.F.67

**E-NR:** 535 283 040

**EAN:** 7611386738857

Rilevatore di movimento pirios 180 UNI - Apparecchio universale - Per sistemi universali aperti - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Contatti senza potenziale per uscita luce e entrata pulsante - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Profondità 23 mm - F - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm - Campo di rilevamento 180/90° - Angolo di rilevamento 180/90° UNI per sistemi universali aperti - Contatti senza potenziale per uscita luce, entrata pulsante per accensione e spegnimento manuale (interruttore ecologico) - Impulso ON = 500 ms, OFF = 30 s - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Entrata tasto per l'inserimento e il disinserimento (commutazione ecologica) mediante tasto esterno elettronico (contatto di chiusura)

**modo di montaggio:**

incastrato

**versione:**

segnalatore di movimento

**numero di canali:**

2

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**potenza di commutazione:**

0 W

**max. portata frontale:**

12 m

**max. portata da un lato:**

8 m

**dispositivo di rilevamento animali:**

No

**angolo di rilevamento verticale:**

30 - 30 °

**angolo di rilevamento orizzontale:**

90 - 180 °

**durata di funzionamento min.:**

10 s

**durata di funzionamento max.:**

40 min

**materiale:**

materiale sintetico

**diametro del campo di rilevamento al su**

0 m

**codice RAL (simile):**

7012

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR

Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios  
180

44180.SET

535 296 000

**Scheda dati: 44180.UNI.F.67**

Set di copertura - Per rivelatore di movimento  
pirios 180 - Senza telaio di copertura - F -  
grigio scuro 920-44180.F.67  
378 654 040



Set di copertura - Per rivelatore di movimento  
pirios 180 - Con telaio di copertura - FMI -  
grigio scuro 920-44180.FMI.67  
378 254 040