

Datenblatt: 44180.UNI.FMI.67

# **EDIZIOdue** colore

# Bewegungsmelder pirios 180 UNI Universalgerät



Farbe:		
crema	coffee	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart:		
<b>Ⅲ</b> F	<b>Ⅲ</b> FMI	<b>II</b> FX.39

Feller-NR: 44180.UNI.FMI.67

**E-NR**: 535 281 040 **EAN**: 7611386739137

Bewegungsmelder pirios 180 UNI - Universalgerät - Für universelle offene Systeme - 12-48 V DC / 12-36 V AC -Potenzialfreie Kontakte für Lichtausgang und Tastereingang - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion -Tastereingang - Erfassungswinkel 180/90° -Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Einbautiefe 23 mm - FMI - dunkelgrau - IP20 - 88 x 88 mm - Erfassungsbereich 180/90° - Erfassungswinkel 180/90° UNI für universelle offene Systeme -Potenzialfreie Kontakte für Lichtausgang, Tastereingang - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar -Tastereingang zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) mittels externem Elektroniktaster (Schliesser)

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle:	2
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Schaltleistung:	0 W
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel vertikal:	30 - 30 °
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Werkstoff:	Kunststoff
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbe	<b>o</b> d 0 m
RAL-Nummer (ähnlich):	7012

#### Zubehör:

Name / Kategorie

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180

Feller-Nr / E-NR 44180.SET

535 296 000



Datenblatt: 44180.UNI.FMI.67



Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - 920-44180.F.67 Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau 378 654 040



Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - 920-44180.FMI.67 Mit Abdeckrahmen - FMI - dunkelgrau 378 254 040

## Zerlegung:

## Name / Kategorie

Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - dunkelgrau

Feller-Nr / E-NR

2911.FMI.67 334 911 040