

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 UNI Universalgerät

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.UNI.G.A.67

**E-NR:** 545 206 040

**EAN:** 7613175544922

EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 UNI -  
 Universalgerät - Für universelle offene Systeme - 12-48  
 V DC / 12-36 V AC - Potenzialfreie Kontakte für  
 Lichtausgang und Tastereingang - Helligkeitsschwelle /  
 Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar -  
 Impulsfunktion - Tastereingang - Erfassungswinkel  
 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich  
 tangential 12 m - Erfassungsbereich 180/90° -  
 Erfassungswinkel 180/90° UNI für universelle offene  
 Systeme - Potenzialfreie Kontakte für Lichtausgang,  
 Tastereingang - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s -  
 Testmodus mit LED-Feedback -  
 LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Tastereingang  
 zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) mittels  
 externem Elektronik­taster (Schliesser) - SNAPFIX®  
 Befestigungssystem - Einbautiefe 23 mm - G.A -  
 dunkelgrau - IP20 - 60 x 60 mm

<b>Montageart:</b>	sonstige
<b>Ausführung:</b>	Bewegungsmelder
<b>Anzahl der Kanäle:</b>	2
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Schaltleistung:</b>	0 W
<b>Max. Reichweite frontal:</b>	12 m
<b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>	8 m
<b>Tierschneise:</b>	Nein
<b>Erfassungswinkel vertikal:</b>	30 - 30 °
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	90 - 180 °
<b>Min. Einschaltdauer:</b>	10 s
<b>Max. Einschaltdauer:</b>	40 min
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod</b>	0 m
<b>RAL-Nummer (ähnlich):</b>	7012

### Zubehör:



#### Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Abdeckset - Für  
 Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne  
 Abdeckrahmen - SNAPFIX®  
 Befestigungssystem - dunkelgrau

#### Feller-Nr / E-NR

920-44180.G.A.67  
 388 180 040

Datenblatt: 44180.UNI.G.A.67

