


Scheda dati: 44180.UNI.GX.54.A.35





## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirois 180 UNI Apparecchio universale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  crema  |  umbra         |  nero         |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

### Esecuzione:

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|

**Feller-NR:** 44180.UNI.GX.54.A.35

**E-NR:** 545 201 010

**EAN:** 7613175546452

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirois 180 UNI - Apparecchio universale - Per sistemi universali aperti - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Contatti senza potenziale per uscita luce e entrata pulsante - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Campo di rilevamento 180/90° - Angolo di rilevamento 180/90° UNI per sistemi universali aperti - Contatti senza potenziale per uscita luce, entrata pulsante per accensione e spegnimento manuale (interruttore ecologico) - Impulso ON = 500 ms, OFF = 30 s - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Entrata tasto per l'inserimento e il disinserimento (commutazione ecologica) mediante tasto esterno elettronico (contatto di chiusura) - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 55 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>modo di montaggio:</b>                       | apparente                |
| <b>versione:</b>                                | segnalatore di movimento |
| <b>numero di canali:</b>                        | 2                        |
| <b>qualità del materiale:</b>                   | materiale termoplastico  |
| <b>potenza di commutazione:</b>                 | 0 W                      |
| <b>max. portata frontale:</b>                   | 12 m                     |
| <b>max. portata da un lato:</b>                 | 8 m                      |
| <b>dispositivo di rilevamento animali:</b>      | No                       |
| <b>angolo di rilevamento verticale:</b>         | 30 - 30 °                |
| <b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>       | 90 - 180 °               |
| <b>durata di funzionamento min.:</b>            | 10 s                     |
| <b>durata di funzionamento max.:</b>            | 40 min                   |
| <b>materiale:</b>                               | materiale sintetico      |
| <b>diametro del campo di rilevamento al suc</b> | 0 m                      |
| <b>codice RAL (simile):</b>                     | 9001                     |

### Accessorio:






#### Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirois 180 - Senza telaio di copertura - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...

#### Feller-Nr / E-NR

920-44180.G.A.35  
388 180 010

Scomposizione:

|  | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|--|--|---------------------------------|
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio<br>- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -<br>Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component... | 912.X.54.EA<br>283 000 110      |
|  | EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirois 180<br>UNI - Sistema de fissagio SNAPFIX® - crema  | 44180.UNI.G.A.35<br>545 206 010 |
|  | EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -<br>crema  | 901.GX.54.A.35<br>283 200 010   |