

## Standard

### Bewegungsmelder pirus 180 UNI Universalgerät



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

PMI

**Feller-NR:** 44180.UNI.PMI.60

**E-NR:** 535 287 050

**EAN:** 7613175022406

Bewegungsmelder pirus 180 UNI - Universalgerät - Für universelle offene Systeme - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Potenzialfreie Kontakte für Lichtausgang und Tastereingang - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Einbautiefe 23 mm - PMI - schwarz - IP20 - 86 x 86 mm - Erfassungsbereich 180/90° - Erfassungswinkel 180/90° UNI für universelle offene Systeme - Potenzialfreie Kontakte für Lichtausgang, Tastereingang - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Tastereingang zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) mittels externem Elektronik­taster (Schliesser)

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Ausführung:</b>	Bewegungsmelder
<b>Anzahl der Kanäle:</b>	2
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Schaltleistung:</b>	0 W
<b>Max. Reichweite frontal:</b>	12 m
<b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>	8 m
<b>Tierschneise:</b>	Nein
<b>Erfassungswinkel vertikal:</b>	30 - 30 °
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	90 - 180 °
<b>Min. Einschaltdauer:</b>	10 s
<b>Max. Einschaltdauer:</b>	40 min
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod</b>	0 m
<b>RAL-Nummer (ähnlich):</b>	9005

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirus 180

**Feller-Nr / E-NR**

44180.SET

535 296 000



Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - 920-44180.F.60  
Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz 378 654 950