

Standard

Détecteur de mouvement pirios 180 UNI Appareil universel


couleur:


noir



blanc

Assortiment:


PMI

Feller-NR: 44180.UNI.PMI.61

E-NR: 535 287 000

EAN: 7611386739168

Détecteur de mouvement pirios 180 UNI - Appareil universel - Pour systèmes universels ouverts - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Contacts sans potentiel pour sortie éclairage et entrée poussoir - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée de poussoir - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Profondeur 23 mm - PMI - blanc - IP20 - 86 x 86 mm - Angle de détection 180/90° - Angle de détection 180/90° UNI pour systèmes universels ouverts - Contacts sans potentiel pour sortie éclairage, entrée poussoir - Impulsion ON = 500 ms, OFF = 30 s - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable - Entrée pour enclenchement/déclenchement (commutation éco) par poussoir électronique externe (fermeture)

mode de montage:

encastré

version: détecteur de mouvement

nombre de canaux: 2

qualité du matériau: matière thermoplastique

puissance de commutation: 0 W

portée max. frontale: 12 m

portée max. latérale: 8 m

percée pour animaux: Non

angle de détection vertical: 30 - 30 °

angle de détection horizontal: 90 - 180 °

durée d'enclenchement min.: 10 s

durée d'enclenchement max.: 40 min

matériau: matière synthétique

diamètre du champ de détection au s: 0 m

numéro RAL (similaire): 9010

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 Set de réduction pour détecteur de mouvement
 pirios 180

44180.SET

535 296 000

Fiche technique: 44180.UNI.PMI.61

Set de recouvrement - Pour détecteur de
mouvement pirios 180 - Sans cadre de
recouvrement - F - blanc

920-44180.F.61

378 654 000