

**Fiche technique: 44360.O.D10.UP.35**
**EDIZIOdue colore**
**Détecteur de mouvement pirios 360 D10 Variateur 1-10 V**

**couleur:**


crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

**Assortiment:**


UP/UPE

**Feller-NR:** 44360.O.D10.UP.35




**E-NR:** 535 238 010

**EAN:** 7613175141657

Détecteur de mouvement pirios 360 D10 - Variateur 1-10 V - Contact de commutation 2 A, 230 V AC - Sortie régulée 1-10 V pour ballasts électroniques BE/EVG max. 600 VA - Consommation de courant 100 mA - Valeur de variation réglable de 0% à 100% - Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée de poussoir - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 360° - Pour montage au plafond - Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection radial ø 10 m, tangentiel ø 14 m - Rond - Profondeur 23 mm - crema - IP20 - Dimension extérieure ø 111 mm - Impulsion ON = 500 ms, OFF = 30 s - Mode de test avec quittance par LED - Entrée pour commutation éco, redéclenchement et Encl. (4h) ou Décl. (4h) fermeture - Contact à poussoir si lumineux: (7563.ARK.) - Puissance absorbée 0,4 W

<b>mode de montage:</b>	encastré
<b>version:</b>	détecteur de mouvement
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>protection au ras du mur:</b>	Non
<b>contrôle d'éclairage de cage d'escalier:</b>	Oui
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>portée max. frontale:</b>	0 m
<b>portée max. latérale:</b>	0 m
<b>percée pour animaux:</b>	Non
<b>angle de détection horizontal:</b>	360 - 360 °
<b>durée d'enclenchement min.:</b>	10 s
<b>durée d'enclenchement max.:</b>	2.6 min
<b>sensibilité lumineuse réglable:</b>	Oui
<b>hauteur de montage optimale:</b>	2.5 m
<b>capacité de coupure max.:</b>	600 W
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>sensibilité réglable:</b>	Oui
<b>sensibilité lumineuse:</b>	10 - 2000 lx
<b>diamètre du champ de détection au sol:</b>	10 m
<b>réglage de lumière constante:</b>	Non
<b>interconnectable:</b>	Oui
<b>indice de protection (IP):</b>	IP20

**Fiche technique: 44360.O.D10.UP.35**
**Accessoires:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Boîtier AP version ronde - Pour piriOS 360, piriOS 360P et piriOS 360 R eco - Pour montage au plafond - crema	2101-44360.O.35 535 295 010
	Set de réduction pour détecteur de mouvement et de présence piriOS 360	44360.SET 535 297 000
	Capot frontal pour piriOS 360 - Détecteurs de mouvement, Détecteur de présence - Capot frontal rond - crema	901-44360.O.35 535 284 010