

## EDIZIOdue colore

### Bewegungsmelder pirios 360 D10 1-10 V Dimmer



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 UP/UPE

**Feller-NR:** 44360.O.D10.UP.57




**E-NR:** 535 238 890

**EAN:** 7611386450940

Bewegungsmelder pirios 360 D10 - 1-10 V Dimmer - Schaltkontakt 2 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang 1-10 V für elektronische Vorschaltgeräte EVG max. 600 VA - Stromaufnahme max. 100 mA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial ø 10 m, tangential ø 14 m - Rund - Einbautiefe 23 mm - coffee - IP20 - Aussenmass ø 111 mm - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s - Testmodus mit LED-Feedback - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Leistungsaufnahme 0,4 W

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Montageart:</b>                               | Unterputz       |
| <b>Ausführung:</b>                               | Bewegungsmelder |
| <b>Halogenfrei:</b>                              | Ja              |
| <b>Unterkriechschutz:</b>                        | Nein            |
| <b>Treppenlichtautomatik:</b>                    | Ja              |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                            | Thermoplast     |
| <b>Max. Reichweite frontal:</b>                  | 0 m             |
| <b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>           | 0 m             |
| <b>Tierschneise:</b>                             | Nein            |
| <b>Erfassungswinkel horizontal:</b>              | 360 - 360 °     |
| <b>Min. Einschaltdauer:</b>                      | 10 s            |
| <b>Max. Einschaltdauer:</b>                      | 2.6 min         |
| <b>Ansprechhelligkeit einstellbar:</b>           | Ja              |
| <b>Optimale Montagehöhe:</b>                     | 2.5 m           |
| <b>Max. Schaltleistung:</b>                      | 600 W           |
| <b>Werkstoff:</b>                                | Kunststoff      |
| <b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>      | Ja              |
| <b>Ansprechhelligkeit:</b>                       | 10 - 2000 lx    |
| <b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b> | 10 m            |
| <b>Konstantlichtregelung:</b>                    | Nein            |
| <b>Vernetzbar:</b>                               | Ja              |
| <b>Schutzart (IP):</b>                           | IP20            |

**Zubehör:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>        |
|--|---|--------------------------------|
|  | AP-Gehäuse Version Rund - Für pirois 360,<br>pirois 360P und pirois 360 R eco - Für<br>Deckenmontage - coffee | 2101-44360.O.57<br>535 295 890 |
|  | Reduktions-Set für Bewegungs- und<br>Präsenzmelder pirois 360   | 44360.SET<br>535 297 000       |
|  | Fronthaube zu pirois 360 - Bewegungsmelder,<br>Präsenzmelder - Fronthaube Rund - coffee                       | 901-44360.O.57<br>535 284 890  |