

Scheda dati: 44360.O.DIM.UP.60

EDIZIOdue colore

Rilevatore di movimento pirios 360 DIM Variatore universale



Feller-NR: 44360.O.DIM.UP.60

E-NR: 535 239 950 **EAN:** 7613175141541

Rilevatore di movimento pirios 360 DIM - Variatore universale - 10 A, 230 V AC - Variatore universale con uscita regolata soft ON e soft OFF - Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV - Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento -Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto -Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rivelazione 360° - Con fissaggio a soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m -Rotondo - Profondità 23 mm - nero - IP20 - Dimensione esterna ø 111 mm - Impulso ON = 500 ms, OFF = 30 s -Modalità test con LED di quitanza - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) -Campo di potenza 0,4 W

modo di montaggio:	incastrato
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento	o: No
controllo dell'illuminazione delle scale:	
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	0 m
max. portata da un lato:	0 m
dispositivo di rilevamento animali	: No
angolo di rilevamento orizzontale:	: 360 - 360 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	2.6 min
luminosità di intervento regolabile	e: Sì
altezza di montaggio ottimale:	2.5 m
max. potenza di interruzione:	420 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile	e: Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamente	o al suolo: 10 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20



Scheda dati: 44360.O.DIM.UP.60

Accessorio:



Name / Kategorie

Involucro AP versione rotonda - Per pirios 360, pirios 360P e pirios 360 R eco - Con fissaggio a 535 295 950

Feller-Nr / E-NR 2101-44360.O.60

soffitto - nero



Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di presenza pirios 360

44360.SET 535 297 000



Calotta frontale per pirios 360 - Rivelatori di movimento, Rilevatore di presenza - Calotta frontale rotonda - nero

901-44360.O.60 535 284 950