

Scheda dati: 44360.O.DIM.UP.65

## EDIZIOdue colore

### Rilevatore di movimento piriOS 360 DIM Variatore universale



#### colore:



#### Esecuzione:



**Feller-NR:** 44360.O.DIM.UP.65

**E-NR:** 535 239 030

**EAN:** 7613175141565

Rilevatore di movimento piriOS 360 DIM - Variatore universale - 10 A, 230 V AC - Variatore universale con uscita regolata soft ON e soft OFF - Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV - Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rivelazione 360° - Con fissaggio a soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale  $\varnothing$  10 m, tangenziale  $\varnothing$  14 m - Rotondo - Profondità 23 mm - grigio chiaro - IP20 - Dimensione esterna  $\varnothing$  111 mm - Impulso ON = 500 ms, OFF = 30 s - Modalità test con LED di quitanza - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Campo di potenza 0,4 W

<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>versione:</b>	segnalatore di movimento
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>protezione contro lo strisciamento:</b>	No
<b>controllo dell'illuminazione delle scale:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>max. portata frontale:</b>	0 m
<b>max. portata da un lato:</b>	0 m
<b>dispositivo di rilevamento animali:</b>	No
<b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>	360 - 360 °
<b>durata di funzionamento min.:</b>	10 s
<b>durata di funzionamento max.:</b>	2.6 min
<b>luminosità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>altezza di montaggio ottimale:</b>	2.5 m
<b>max. potenza di interruzione:</b>	420 W
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>sensibilità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>luminosità di intervento:</b>	10 - 2000 lx
<b>diametro del campo di rilevamento al suolo:</b>	10 m
<b>regolazione di luce costante:</b>	No
<b>collegabile in rete:</b>	Sì
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20

**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Involucro AP versione rotonda - Per pirios 360, pirios 360P e pirios 360 R eco - Con fissaggio a soffitto - grigio chiaro	2101-44360.O.65 535 295 030
	Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di presenza pirios 360	44360.SET 535 297 000
	Calotta frontale per pirios 360 - Rivelatori di movimento, Rilevatore di presenza - Calotta frontale rotonda - grigio chiaro	901-44360.O.65 535 284 030